

PHE706

► GROUPE HYDRAULIQUE ÉLECTRIQUE 220 V



HOMOLOGATION SNCF N° IPM 02080

Groupe hydraulique électrique 700 Bar servant à alimenter des outillages dédiés aux opérations telles que la coupe de câbles, le sertissage ou autres applications de maintenance caténaire.

- Étudié pour un usage intensif, ce groupe est idéal pour une utilisation en atelier.
- Service S3/S6 de 40% (ex. : capacité de sertissage avec une tête XC130 : 6 cosses 185 mm² par minute).
- Ergonomique et silencieux, offrant un excellent rapport poids/capacité.
- Équipé d'une commande de secours pour retour manuel du piston.
- Livré avec 1 télécommande à deux boutons et 2 fusibles 160 mA supplémentaires en sachet (Flexible non compris).

► Toutes les têtes et outils hydrauliques 700 Bar Dubuis sont utilisables avec ce groupe.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRESSION	700 Bar
ALIMENTATION	220 V 50 Hz (disponible en 110 V 50 Hz, ou équipé de prise UK ou US)
NIVEAU SONORE	< 80 dB (A)
RÉSERVOIR D'HUILE	2 L
DIMENSIONS (mm)	380 × 200 × 420
POIDS	17 kg (inclus plein d'huile)

- Accessoires pour groupe, raccords et flexibles, voir pages 46 - 47.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Moteur 750 W monophasé 220 V - 50 Hz avec condensateur de démarrage (permettant le démarrage en charge).
Arrêt automatique du moteur à 700 Bar
Fusible 160 mA
Protection thermique en cas de surchauffe
Protection mécanique en cas de surpression
Débit de 0,8 L/min
Niveau de protection : IP 55 selon NF EN 60529

COFFRET



DIMENSIONS (mm)	630 × 370 × 450
POIDS	10,450 kg
RÉFÉRENCE	82427 (livré vide)
CAPACITÉ	Groupe équipé + 1 flexible équipé + 1 tête hydraulique + divers accessoires