

BPL062 / BPP062

NEOELEC™

► PRESSE HYDRAULIQUE DE SERTISSAGE SUR BATTERIE



BPL062



BPP062

Presse hydraulique, sur batterie 18 V Li-Ion, conçue pour le sertissage de connecteurs électriques de 6 à 400 mm².

- Design ergonomique en ligne ou pistole, avec centre de gravité équilibré pour une maniabilité optimale.
- Coque plastique robuste équipée d'un revêtement antidérapant.
- Tête à ouverture et fermeture rapide, rotative à 180°.
- Bouton on/off de démarrage, avec mise en veille après 10 min.
- Vitesse de sertissage améliorée avec un moteur haute performance.
- Pompe hydraulique à deux vitesses sur version pistole.
- Déclenchement automatique avec "clic audible".
- Arrêt instantané du moteur en fin de cycle pour plus de sécurité.
- Retour manuel du piston par gâchette de décharge.
- Protection électronique en cas de surpression.
- Batterie rechargeable Stanley 18 V Li-Ion haute performance, avec faible temps de charge (40 à 80 min selon ampérage).
- Éclairage de la zone de travail par LED.
- Indicateur du niveau de charge batterie, de conformité du cycle et de maintenance.
- Connexion USB, logiciel dédié pour l'analyse et la maintenance préventive (sur demande).
- Manille d'accrochage pour bandoulière (en option sur version en ligne) ou ligne de vie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	BPL062	BPP062
FORCE	62 kN	62 kN
COURSE	13 mm	13 mm
TEMPS DE SERTISSAGE (selon la section à sertir)	8 - 9 s	8 - 9 s
AUTONOMIE (approx.)	80 - 100 cycles	150 cycles
BATTERIE	18 V Li-Ion 2 Ah	18 V Li-Ion 4 Ah
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10°C à +50°C	-10°C à +50°C
DIMENSIONS (L x l x H en mm)	128 x 75 x 390	355 x 75 x 325
POIDS (avec batterie)	3,300 kg	5,000 kg
SERTISSAGE HEXAGONAL	6 > 400 mm ²	6 > 400 mm ²

MATRICES DE SERTISSAGE :

- Jeux de matrices interchangeables, communs aux outils des gammes 62 kN et 80 kN versions tête, manuelle, Elec et NéoElec. (voir page 33)
- Matrices utilisables également sur outils 130 kN (avec précaution).

► Tous nos outils sont livrés sans matrices



COFFRET

	BPL062	BPP062
DIMENSIONS (mm)	471 x 415 x 116	594 x 494 x 149
POIDS	2,050 kg	3,660 kg
RÉFÉRENCE	77501 (livré vide)	77531 (livré vide)
CAPACITÉ	outil	outil
	+ 1 chargeur	+ 1 chargeur
	+ 2 batteries sup.	+ 1 batterie sup.
		+ 1 bandoulière
	+ 12 jeux de matrices	+ 24 jeux de matrices

CAPACITÉ DE SERTISSAGE

APPLICATION	Cosses et manchons cuivre NFC 20.130	Cosses et manchons cuivre - alu DIN 48083	Connecteurs en "C"	Mise au rond
TYPE DE SERTISSAGE				
SECTION	6 > 400 mm ²	KZ6 > KZ34	C10 > C50	25 > 240 mm ²